

COMBO-D-LUX®

Digitaal tijdgestuurde condensataftap

De COMBO D-LUX is een “all-in one” digitaal tijdgestuurde condensataftap met een geïntegreerde kogelkraan en vuilzeef.

De COMBO D-LUX biedt U de voordelen van digitale tijdprogrammering.

Dankzij de geïntegreerde kogelkraan met vuilzeef, kan er een aanzienlijke tijdbesparing bij de installatie gerealiseerd worden.

De geïntegreerde zeef voorkomt dat vuildeeltjes de ventieldoorlaat kunnen blokkeren.



**Digitale
luxe!**

Kenmerken van de COMBO D-LUX

- Inzetbaar bij ieder persluchtstelsel.
- Grote drainage-capaciteit (tot 1000 liter condensaat per uur)
- Drukbereik 0-21 bar.
- Eenvoudig digitaal te programmeren.
- Geïntegreerde kogelkraan met vuilzeef.
- Ventiel en vuilzeef zijn eenvoudig en snel te reinigen.
- Dubbele aansluitmaat (G1/4 binnendraad + G1/2 buitendraad).
- Grote ventieldoorlaat (4.0 mm).
- Bewegende ventieldelen van RVS.
- Micro switch testknop voor manuele controle.
- De COMBO D-LUX voldoet aan de RoHS 2002/95/EG richtlijn.
- De COMBO D-LUX draagt het CE en het UL keurmerk.

WAARSCHUWING

Het niet regelmatig aftappen van condensaat uit persluchtssystemen kan verstrekkende gevolgen hebben. Persluchtssystemen vervuilen en productieprocessen raken verstoord enkel omdat een eenvoudige taak is verwaarloosd.

COMBO-D-LUX®

Digitaal tijdgestuurde condensataftap

Technische specificaties

Maximale compressor capaciteit	Onbeperkt
Inlaat (dubbel)	G 1/2 en G 1/4
Uitlaat	G 1/2
Minimale systeemdruk	0 bar
Maximale systeemdruk	21 bar
Min.-max mediumtemp.	2° C - 55°C
Ventiel doorlaat	4 mm
Ventieltype	Direct gestuurd
Ventieldichting	Viton (FPM)
Materiaal behuizing	Messing
Micro switch test knop	Ja
Timer behuizing	ABS
Spoel-isolatie	H
DIN connectie	A
Beschermingsklasse Indien correct geïnstalleerd.	IP 65 (NEMA 4)
COMBO timer	Analoge programmering
ON 0.5-10 sec/OFF 0.5-45 min	
D-LUX timer	Digitale programmering
ON/OFF milli-seconden – 99 uur	



Digitaal display



Micro switch testknop



Kogelkraan met geïntegreerde vuilzeef




COMBO analoge versie *



COMBO digitale versie *



Kogelkraan met dubbele aansluitmaat (G1/2 / G1/4)



Uitlaattule

* Uitlaattule en stroomkabel optioneel.
Voldoet aan de RoHS 2002/95/EG richtlijn.



Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Your supplier is: