

PURO MINI[®]

Perslucht-condensaatreiniging

PURO condensaatreinigers scheiden minerale-, half- en vol synthetische olie van persluchtcondensaat. Het scheidingsprincipe van de meeste, verouderde, olie/waterscheiders is gebaseerd op het achterhaalde principe van zwaartekrachtscheiding in een reservoir met olieoverloop. De PURO maakt daarentegen gebruik van speciaal ontwikkelde filterelementen om de laagst mogelijke olieresiduwaarde te kunnen garanderen.

De **PURO MINI** is geschikt voor compressorcapaciteiten tot **3.5 m³/min.**

Het scheidingsprincipe van de **PURO MINI** is identiek aan die van de grotere modellen uit de PURO serie en biedt daarmee dezelfde voordelen evenals uitstekende scheidingsresultaten.

Productkenmerken en voordelen

- Scheidt minerale, half- en vol synthetische olie van persluchtcondensaat.
- Functioneert feilloos met alle types condensataaftap.
- Olieresiduwaarde < 10 p.p.m.
- Eenvoudige en snelle vervanging filterelementen.
- Testset en -kraan ter residuwaarden controle.
- Handmatige invoer van additioneel condensaat is mogelijk.
- Makkelijk te installeren en te onderhouden.
- Ruimtebesparend dankzij compacte behuizing

Specifications:

Max. compressorcapaciteit	3.5 m ³ /min (125 cfm)
Aansluitmaat condensaatinlaat	G1/2
Aansluitmaat condensaatuitlaat	G1/2
Recyclebare behuizing	PE
Afmetingen (b x d x h)	37 x 25 x 40 cm



**Nieuw model
tot 3.5 m³/min**

Voor grotere capaciteiten of Polyglycol-toepassingen s.v.p. uw leverancier raadplegen.

De hierbij verstrekte informatie wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Nochtans, wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het gebruik, of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen welke uit het gebruik kunnen voortvloeien. Bovendien behoudt de fabrikant zich het recht voor informatie zonder bericht en enige verplichting te herzien.

JORC Industrial BV	Tel	+31 45 524 24 27
Pretoriastraat 28	Fax	+31 45 524 19 79
NL-6413 NN Heerlen	E-mail	info@jorc.nl
The Netherlands	http://	www.jorc.nl