

# PURO MINI®

## Tryckluft-kondensvattenseparation

PURO produktserie oljeavskiljare separerar olja från kondensat, genererad av tryckluftssystem. PURO använder ett speciellt utformad filter, i stället för en vattenbädd, för att ta bort olja och andra föroreningar. Alla typer av kondensatavledningssystem kan tillkopplas.

**PURO MINI** klarar alla kompressorkapaciteter upp till **3.5m<sup>3</sup>/min (125 CFM)**.

Separationsmetoden för **PURO MINI** är samma som sina större familjemedlemmar, och därför erhålls rätt kondensatseparationsvärden även för mindre kompressortillämpningar.

### Produktegenskaper:

- Separation av mineraliska smörjmedel.
- Separation av syntetiska smörjmedel.
- Alla typer av avlopp kan tillämpas.

### Kommersiella fördelar:

- Ingen flödesberäkning eller komplicerade diagram behövs.
- Kompakt design
- Lätt att utföra service / underhåll
- Skyddskläder medföljer
- Test medföljer

### Specifikationer:

<b>Produktionsmål värde</b>	<b>&lt;10 ppm</b>
Ingångsanslutningar	1/2"
Outlet-anslutning	1/2"
Proventil	ja
Kapslingsmaterial	PE
Totalt återvinningsbart	ja



Alla PURO modeller kan ta emot kondensatavledning från intelligenta avtappare, timerventiler, flottöravtappare och manuell avtappning. Ytterligare kondensat kan hällas i manuellt.

**Rådfråga fabriken för:** **\*Större kompressorkapaciteter.**  
**\*Särskilda polyglykol applikationer.**

Information som lämnas härmed anses vara korrekt och tillförlitlig. Det är dock inget ansvar för dess användning eller för intrång i patent eller rättigheter, som kan bli följden av dess användning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra information utan förvarning och utan några skyldigheter.

**JORC Industrial BV** Tel +31 45 524 24 27  
Pretoriastraat 28 Fax +31 45 524 19 79  
NL-6413 NN Heerlen E-mail info@jorc.nl  
The Netherlands http:// www.jorc.nl